



工作电压高达 13 kVDC
工作电流 13 安培/30 安培
内部布线的理想选择


快速组装
多种安装选项提供增强的灵活性

电气值	
工作电压 (直流)	13伏
测试电压 (直流)	20kV

外壳	
触点数量	1 - 3
绝缘材料	热塑性塑料
燃烧等级	UL94 V-0
工作温度	- 40°C 至 +150°C
绝缘材料组	我 (DIN IEC 60664)

触点 1.6 毫米	
末端	压接
额定电流	13A
接触电阻	5米
接触直径	1.6 毫米 [.063"]
电线尺寸 (AWG/横截面)	AWG 26 - 14 (0.14 - 2.5 毫米 ²)
接触材料	黄铜 (铜锌)
触点电镀	银 (Ag)、金 (Au)
插拔次数	1,000
额定温度	+ 120°C

适用的电缆尺寸



电气值	
工作电压 (直流)	8kV
测试电压 (直流)	12伏

外壳	
触点 数量	1 - 2
绝缘材料	聚甲醛
燃烧等级	UL94HB
工作温度	- 30°C 至 +120°C
绝缘材料组	我 (DIN IEC 60664)

触点 1.6 毫米	
末端	压接
额定电流	13A
接触电阻	5米
接触直径	1.6 毫米 [.063"]
电线尺寸 (AWG/横截面)	AWG 26 - 14 (0.14 - 2.5 毫米 ²)
接触材料	黄铜 (铜锌)
触点电镀	银 (Ag)
插拔次数	1,000
额定温度	+ 120°C

适用的电缆尺寸

